



**MENZELUB**  
O ÓLEO DO URSO

## AQUAPLUS TC-W3

Óleo lubrificante para motores de popa de dois tempos a gasolina refrigerados a água, que exijam lubrificantes que atendam aos requisitos da especificação NMMA TCW 3.

O AQUAPLUS TC-W3 proporciona uma excelente limpeza do motor pois sua aditivção controla a formação de depósitos nos pistões além de reduzir o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. O produto possui um baixo teor de cinzas reduzindo problemas de pré-ignição e de falhas nas velas.

Indicado para é recomendado para motores de popa de alta performance, motocicletas, motonetas, motosserras, cortadores de grama, refrigerado a ar.

Deve ser misturado à gasolina conforme recomendação do fabricante dos motores.

### Características:

Proteção Antidesgaste, Antioxidante, Anticorrosivo, Anti espumante, Detergente/Dispersante, Baixo Ponto de Fluidez.

### Classificação:

NMMA TC-W3 N°ANP- 9062

### Embalagens disponíveis:

200mL (80x 200mL), 500mL (48x500mL), 1 Litro (24x1L), 20 Litros (Balde), 200 Litros (Tambor)

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	2T
Aparência	visual	-----	límpida
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm <sup>3</sup>	0,8655
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D- 445	mm <sup>2</sup> /s	25,1
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D - 445	mm <sup>2</sup> /s	5,15
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	142
Ponto de Fulgor	ASTMD-92	°C	67
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	°C	-42

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.  
Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.