



**MENZELUB**  
O ÓLEO DO URSO

## EXTRA PREMIO SL SAE 20W50

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, SAE 20W50 . De alta performance, maior desempenho e com alto índice de viscosidade é recomendado para motores a gasolina, álcool e gás natural. Sua elevada aditivação protege contra desgaste, corrosão e oxidação.

Possui propriedade detergente/ dispersante, minimizando a formação de depósitos de resíduos e melhoradores de película, maior proteção do motor em altas temperaturas. Indicado para veículos de passeio.

### Características:

Proteção Antidesgaste, Antioxidante, Anticorrosivo, Antiespumante, Detergente/dispersante e melhorador do Índice de Viscosidade.

### Classificação:

API SL /CF N° ANP-8661

### Embalagens disponíveis:

500 ML (48x 500ML), 1 Litro (24x1L), 3,6 Litros (6x3,6 L), 5 litros (4x5 L), 20 Litros (balde) e 200 Litros (Tambor).

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	20W40
Aparência	visual	-----	límpida
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm <sup>3</sup>	0,8893
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm <sup>2</sup> /s	158
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm <sup>2</sup> /s	15,7
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	121
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	256

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.