



MENZELUB
O ÓLEO DO URSO

EXTRA TURBO SAE 15W40

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, de alta performance e alto índice de viscosidade. Recomendado para motores movidos a diesel, naturalmente aspirados ou turbo alimentados, que operem em condições severas, e que exijam o nível de desempenho API CI-4. Possui elevada reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez, melhorador do índice de viscosidade.

Características:

Proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, detergente/dispersante, reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

Classificação:

API – CI-4, ACEA E7-04 N° ANP-9060

Especificação:

SAE 15W40

Embalagens disponíveis:

5 litros (6x5), 20 litros (balde) e 200 litros (tambor).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	15W40
Aparência	visual	-----	límpida
Densidade 20/ 40°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,8829
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	106,8
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	14,8
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	140
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	240
Índice de Basicidade Total	ASTM D-974	mgKOH/g	11,4

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.