



MENZELUB
O ÓLEO DO URSO

GEAR EP SAE 90 e 140

Óleo lubrificante mineral para caixas de transmissão e diferenciais do tipo hipoidal, com aditivos de extrema pressão operando em condições severas, nas viscosidades SAE 90 e 140. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

Características:

Proteção Antidesgaste, Antioxidante, Anticorrosivo, Antiespumante, Abaixador do Ponto de Fluidez.

Classificação:

API - GL5 e MIL-L-2105-B N°ANP-8669 20 Litros (Balde) e 200 Litros (Tambor).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	90	140
Aparência	visual	-----	límpida	límpida
Densidade 20/ 40°C	ASTM D1298	g/cm ³	0,8967	0,906
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	259	335
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	21,8	23,8
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-----	101	90
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	240	235
Índice de Acidez Total	ASTM D-974	mgKOH/g		

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.