



MENZELUB
O ÓLEO DO URSO

MENGEAR RI EP

Óleo lubrificante mineral para caixas de engrenagens fechadas e redutores industriais em operações severas. Controla o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Atende a classificação AGMA EP.

Características:

Antioxidante, Anticorrosivo, Antiespumante, Abaixador do Ponto de Fluidez e agentes de extrema pressão.

Viscosidades:

ISO VG 68,100,150,220,320,460 e 680.

**AGMA=AMERICAN GEAR MANUFACTURERS ASSOCIATION
NºANP - 8677**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

GRAU ISO VG		68	100	150	220	320	460	680
GRAU AGMA		2(EP)	3(EP)	4(EP)	5(EP)	6(EP)	7(EP)	8(EP)
Densidade a 20/4°C		0,8832	0,8874	0,8915	0,8961	0,8999	0,9026	0,9166
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	238	241	257	272	280	289	298
Ponto de Fluidez	(°C)	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-7
Viscosidade a 40°C	(cSt)	70,8	103,8	155,8	232	325	470	678
Viscosidade a 100°C		8,9	11,7	15,5	19,6	24,5	31,4	37,3
Índice de Viscosidade		102	103	100	98	99	98	92

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.