



MENTRAC FLUID TDH

Óleo de múltiplas aplicações para tratores agrícolas, atendendo as especificações da Massey Ferguson. M-1135.

Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, e sua aditivação garante ainda baixa oxidação, propriedades de extrema-pressão e baixo nível de ruído na operação de sistemas de freio em banho óleo.

É recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo de tratores MASSEY FERGUSON, podendo ser também utilizado em sistemas similares de tratores de outras marcas, como CBT, FORD NEW HOLLAND, SANTA MATILDE, VALMET e outras que recomendem produtos com viscosidade compatível e que apresentem os mesmos requisitos de fricção e ausência de ruído.

Características:

Proteção Antidesgaste, Antioxidante, Anticorrosivo, Antiespumante, Alto Índice de Viscosidade, Abaixador do ponto de fluidez, Modificador de atrito e Agentes de extrema pressão.

Classificação:

Atendendo também aos níveis API GL-4 e CATERPILLAR TO-4
 N°ANP-9053

Embalagens disponíveis:

20 litros (balde) e 200 litros (tambor).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	MENTRAC FLUID TDH
Aparência	visual	-----	límpida
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,8862
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	91,3
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	10,80
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	104
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	259

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.