



**MENZELUB**  
O ÓLEO DO URSO

## **MULT- GEAR** **SAE 80W90** **SAE 85W/140**

Óleo lubrificante mineral para caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal com extrema pressão operando em condições severas. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização. Disponível nos graus SAE 80W90 e 85W140 (multiviscosos).

### **Características:**

**Proteção Antidesgaste, Antioxidante, Anticorrosivo, Antiespumante, Abaixador do Ponto de Fluidez.**

### **Classificação:**

**API - GL5 e MIL-L-2105-D**

**NºANP-8670**

### **Embalagens disponíveis:**

Em 1 Litro (24x1L), 3,6 Litros (6x3,6L), 5 Litros (4x5L), 20 Litros (Balde) e 200 Litros (Tambor).

### **CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	80W90	85W140
Aparência	visual	-----	Límpida	límpida
Densidade 20/ 4°C	ASTM D1298	g/cm <sup>3</sup>	08910	09095
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm <sup>2</sup> /s	138,7	398
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm <sup>2</sup> /s	14,7	28,1
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-----	110	101
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	221	221

**As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.**

**Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.**