



MENZELUB
O ÓLEO DO URSO

PNEUMATIC FP

Óleo lubrificante para ferramentas pneumáticas e barramentos de máquinas operatrizes.

Recomendado para uso em perfuratrizes de rocha. Sua formulação utiliza óleos básicos naftênicos, o que permite que a água proveniente de contaminação forme uma emulsão, evitando falhas de lubrificação, podendo ser usados em ferramentas pneumáticas como martelos. Não pode ser empregado em equipamentos galvanizados.

CLASSIFICAÇÃO:

ISO VG 100,150 E 220 N° ANP-9054

CARACTERÍSTICAS:

Anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, agente de oleosidade, adesividade e extrema pressão.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

20 litros (balde) e 200 litros (tambor).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIO | ISO VG 100 | ISO VG 150 | ISO VG 220 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Densidade a 20 °C (D-4052) | 0,9130 | 0,9120 | 0,9100 |
| Viscosidade cSt a 40°C (D-445) | 104,8 | 151,3 | 220,8 |
| Viscosidade cSt a 40°C (D-445) | 9,23 | 231 | 242 |
| Ponto de Fulgor, °C (D-92) | 217 | 231 | 242 |
| Ponto de Fluidez ASTM D-97 | -30 | -28 | -27 |

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica