Menzoil Industria de Lubrificantes Ltda - Rua Karl Kielblock, 989 - Louveira/SP - Cep: 13290 000 - www.mezelub.com - (19) 3878.8600

MENZELUB
O ÓLEO DO URSO

PREMIO SF
20W40

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, SAE 20W40. Recomendado para motores a gasolina, álcool e gás natural. Sua alta aditivação protege contra desgaste, corrosão e oxidação.
Incorpora propriedade detergente/ dispersante, evitando a formação de depósitos de resíduos e melhoradores de película, maior proteção do motor em altas temperaturas.

Características:
Proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, detergente/dispersante e melhorador do índice de viscosidade.

Classificação:
API-SF N°ANP-8659

Embalagens disponíveis:
500 ML (48x 500ML), 1 Litro (24x1L), 20 Litros (balde) e 200 Litros (Tambor).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	20W40
Aparência	visual	--------	límpida
Densidade 20/ 4ºC	ASTM D-1298	g/cm³	0,8893
Viscosidade cSt a 40ºC	ASTM D-445	mm²/s	158
Viscosidade cSt a 100ºC	ASTM D-445	mm²/s	15,7
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	--------	101
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	ºC	256
Índice de Acidez Total	ASTM D-974	mgKOH/g	

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.
Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.