



MENZELUB
O ÓLEO DO URSO

SUPER DIESEL **SAE 15W40**

Óleo mineral multiviscoso de alta performance e elevado índice de viscosidade. Recomendado para motores movidos a diesel, superalimentados ou naturalmente aspirados, que operem em condições severas. Possui elevada reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez, melhorador do índice de viscosidade.

Características:

Proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, detergente/dispersante.

Classificação:

API – CF-4 N°ANP-8664

Viscosidade e especificação militar:

SAE 15W40 - MIL-L-2104-C

Embalagens disponíveis:

5 litros (6x5), 20 litros (balde) e 200 litros (tambor).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	15W40
Aparência	visual	-----	límpida
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,8769
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	139
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	14,7
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	104
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	266
TBN	ASTM D-974	mgKOH/g	

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.