



MENZELUB
O ÓLEO DO URSO

SUPER PREMIO SJ **20W50**

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, SAE 20W50, de alta performance, com elevado índice de viscosidade. Recomendado para motores a gasolina, álcool e gás natural, com ou sem injeção eletrônica, turbinados ou aspirados e com catalisador.

Sua superior aditivação protege contra desgaste, corrosão e oxidação.

Contém propriedade detergente/dispersante, evitando a formação de depósitos de resíduos.

Melhoradores de película, proporcionam total proteção ao motor, oferecendo excepcionais condições de lubrificação mesmo com grandes variações de temperatura, garantindo também partida mais rápida com o motor a frio, evitando assim o seu desgaste, aumentando sua vida útil e diminuindo o consumo de combustível.

Características:

Proteção Antidesgaste, Antioxidante, Anticorrosivo, Antiespumante, Detergente/Dispersante, Abaixador do Ponto de Fluidez e Melhorador do Índice de Viscosidade.

Classificação API e viscosidade:

API SJ - SAE 20W50

NºANP- 8660

Embalagens disponíveis:

1 Litro (24x1L), 20 Litros (Balde) e 200 Litros (Tambor).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	20W50
Aparência	visual	-----	límpida
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,8773
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	180
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	17,3
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	102
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	266

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.