



MENZELUB
O ÓLEO DO URSO

TOP SERIE 3

SAE 10W, 30, 40, 50 e 15W40

Óleo lubrificante mineral monoviscoso, SAE 10W, 30, 40, 50 e multiviscoso 15w40, para motores a diesel naturalmente aspirados, ou turboalimentados que operem em condições severas de serviço. Recomendado para ônibus, caminhões, tratores e peruas a diesel. Em geral, o produto no grau SAE 10W é recomendado para sistemas hidráulicos.

Possui agentes detergentes, antiferrugem, antidesgaste, antiespumante e antioxidante evitando a formação de depósitos e borras.

Com alto índice de viscosidade garante maior eficiência ao motor mesmo operando em condições de serviços severos em regime de alto esforço e uso prolongado.

Características:

Proteção Antidesgaste, Antioxidante, Anticorrosivo, Detergente/Dispersante.

Classificação:

API CF N°ANP-9066

Embalagens disponíveis:

SAE 30, 40, 50 em 1 Litro (24x1L), 20 Litros (Balde) e 200 Litros (Tambor).

SAE 10W em 20 Litros (Balde) e 200 Litros (Tambor).

SAE 15W40 em 20 Litros (Balde) e 200 Litros (Tambor).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	10W	30	40	50	15w40
Aparência	visual	-----	límpida	límpida	límpida	límpida	límpida
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,8775	0,8801	0,8922	0,8936	0,8746
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	36,5	115	178	207	138
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	6,00	12	16,7	18,6	14,6
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	106	92	98	99	105
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	226	262	255	266	256

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.