



MENZELUB

Menzoil Ind. de Lubrificantes Ltda
Rua Karl Kielblock, 989
Sto. Antonio Louveira
SP - Brasil - 13290-000
Fone: 55 19 3878-8600
Fax: 55 19 3878-8601
www.menzelub.com

ATF Tipo A Sufixo A

Fluido mineral com alto índice de viscosidade, para transmissões automáticas, sistema de direção hidráulica, suspensão dianteira de motocicletas, caixas de transmissão manual (MB), e demais equipamentos que recomendam produtos com estas características, bem como todas as motos nacionais e importadas. Sistemas hidráulicos de implementos agrícolas. Possui excelente estabilidade á oxidação, mantém suas qualidades por longos períodos de uso e é perfeitamente compatível com borrachas e retentores empregados na vedação.

Seu baixo ponto de fluidez permite que, mesmo sob baixas temperaturas, o fluido entre rapidamente em funcionamento, produzindo lubrificação eficiente e minimizando as perdas de potência. Atende à especificação GM, Ford, Fiat, Mercedes Benz, Toyota, Daimler-Benz e Volkswagen.

Cor vermelha.

Características:

Proteção Antidesgaste, Antioxidante, Anticorrosivo, Antiespumante, com Alto Índice de Viscosidade e extrema pressão.

Classificação:

Tipo A – Sufixo A
SAE 20W20

Atende as recomendações:

GM: Tipo A sufixo A

Allison: C-3

Caterpillar: TO 2

Daimler Benz: SHEET 236 2

Renz / Voith, Deutz – Allis, Case International, John Deere, Ford, Kubota, Stelger, Massey Ferguson

Embalagem disponível:

500ml (48x500), 1 litro (24x1), 5 litros (6x5), 20 litros (balde) e 200 litros (tambor).

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	ATF A
Aparência	visual	-----	límpida
Água por crepitação	-----	-----	ausente
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,8762
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	34
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	7,3
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	127
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	190

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.