



MENZELUB

Menzoil Ind. de Lubrificantes Ltda
Rua Karl Kielblock, 989
Sto. Antonio Louveira
SP - Brasil - 13290-000
Fone: 55 19 3878-8600
Fax: 55 19 3878-8601
www.menzelub.com

COMPACTO 1000 SL/CF 15W40

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A ÁLCOOL / GASOLINA E GÁS NATURAL

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a gasolina e a álcool. Aprovado no nível de desempenho API SL/CF grau SAE 15W/40.

Oferece uma maior proteção contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

Possui uma elevada resistência à oxidação, e sua aditivação confere ao produto uma elevada estabilidade térmica além de um excelente desempenho em qualquer temperatura e permite partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas.

É recomendado para uso nos modernos motores de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados, com conversores catalíticos.

Garante uma proteção extra e mais adequada para os carros 1000, mantendo as resistências e características do lubrificante ativas, mesmo sob altas temperaturas. Atende à especificação GM, Ford, Fiat, Volkswagen, Honda entre outros.

Atende ao nível de desempenho:
API SL/CF, ACEA A3-98.

Características:

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	15W40
Aparência	visual	-----	límpida
Água por crepitação	-----	-----	ausente
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,8893
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	111,5
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	14,7
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	136
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	226

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.