



MENZELUB

Menzoil Ind. de Lubrificantes Ltda
Rua Karl Kielblock, 989
Sto. Antonio Louveira
SP - Brasil - 13290-000
Fone: 55 19 3878-8600
Fax: 55 19 3878-8601
www.menzelub.com

COMPACTO PLUS SYNTHETIC BLEND SAE 15W40

LUBRIFICANTES PARA MOTORES A ÁLCOOL / GASOLINA E GÁS NATURAL

Óleo para motores a gasolina, álcool e GNV. Óleo lubrificante multiviscoso com base sintética de alta qualidade e desempenho para motores de última geração. Aprovado no nível de desempenho API SL/CF 15W40 ACEA A3-98. Oferece uma maior proteção contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, possui alta resistência à oxidação. Recomendado para veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados. Atende à especificação GM, Ford, Fiat, Volkswagen, Honda entre outros.

Características:

Proteção Antidesgaste, Antioxidante, Anticorrosivo, Antiespumante, Detergente/dispersante, melhorador do Índice de Viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Classificação:

API - SL/CF ACEA A3-98

Registro de produto: 10600

Embalagem disponível:

1 Litro (24x1L), 5 litros (4x5 L), 20 Litros (balde) e 200 Litros (Tambor).

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	15W40
Aparência	visual	-----	límpida
Água por crepitação	-----	-----	ausente
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,8893
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	110,00
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	15,2
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	145
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	216

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.