



MENZELUB

Menzoil Ind. de Lubrificantes Ltda
Rua Karl Kielblock, 989
Sto. Antonio Louveira
SP - Brasil - 13290-000
Fone: 55 19 3878-8600
Fax: 55 19 3878-8601
www.menzelub.com

MENZETEC FULLY SYNTHETIC SAE 5W30

LUBRIFICANTES BASE SINTETICO PARA MOTORES A ÁLCOOL / GASOLINA E GÁS NATURAL

Óleo lubrificante multiviscoso de última geração 100% sintético, formulado a partir de óleos básicos de alto desempenho, para os modernos motores nacionais e importados a gasolina, álcool e GNV, que exijam lubrificantes com níveis de desempenho API SM 5W30, ACEA A3/B4-04, A5/B5-04. Controla a formação de depósitos mesmo sob condições de extrema severidade, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação, melhor desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas. E recomendado para uso em todos os motores de elevado desempenho a gasolina, a álcool e GNV com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados.

Características:

Proteção Antidesgaste, Antioxidante, Anticorrosivo, Antiespumante, Detergente/dispersante, melhorador do Índice de Viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Classificação:

API - SM ACEA A3/B4-04, A5/B5-04 SAE 5W30

Embalagem disponível:

1 Litro (24x1L) e 200 Litros (Tambor).

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	5W30
Aparência	visual	-----	límpida
Água por crepitação	-----	-----	ausente
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,8893
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	58,5
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	10,8
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	178
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	226

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.