



MENZELUB

Menzoil Ind. de Lubrificantes Ltda
Rua Karl Kielblock, 989
Sto. Antonio Louveira
SP - Brasil - 13290-000
Fone: 55 19 3878-8600
Fax: 55 19 3878-8601
www.menzelub.com

RACE ONE FULLY SYNTHETIC SAE 0W40

LUBRIFICANTES SINTETICO PARA MOTORES A ÁLCOOL / GASOLINA E GÁS NATURAL

Óleo lubrificante multiviscoso 100% sintético de alta qualidade e desempenho para motores de última geração. Atende ao nível de desempenho API SM 0W40 ACEA A3/B4-04, A5/B5-04, C3-04, C2-04. Formulado especialmente para motores aspirados e turbo-alimentados a gasolina, álcool e GNV, veículos leves com motores à diesel e motos quando recomendado um óleo superior, sejam eles nacionais ou importados de alto desempenho. Maior desempenho a temperaturas mais baixas que qualquer óleo convencional de mesma viscosidade. Reduz o consumo de combustível. Utiliza a mais avançada tecnologia em performance, desempenho para todo tipo de veículo, principalmente aqueles de alta performance e os utilizados em tráfego intenso. Atende ou supera as especificações das principais montadoras de veículos nacionais e importados.

Características:

Proteção Antidesgaste, Antioxidante, Anticorrosivo, Antiespumante, Detergente/dispersante, melhorador do Índice de Viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Classificação:

API – SM ACEA A3/B4-04, A5/B5-04, C3-04, C2-04A3-B3 SAE 0W40

Embalagem disponível:

1 Litro (24x1L) e 200 Litros (Tambor).

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	0W40
Aparência	Visual	-----	Límpida
Água por crepitação	-----	-----	Ausente
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,8893
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	86,5
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	14,8
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	180
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	226

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.