



MENZELUB

Menzoil Ind. de Lubrificantes Ltda
Rua Karl Kielblock, 989
Sto. Antonio Louveira
SP - Brasil - 13290-000
Fone: 55 19 3878-8600
Fax: 55 19 3878-8601
www.menzelub.com

MENZELUB FLUIDO SINTÉTICO

FLUIDO SINTETICO PARA RETIFICA

Fluido sintético desenvolvido para operações de usinagem e retifica.

Especialmente formulado para proporcionar excelente acabamento, durabilidade do ferramental e proteção anticorrosiva.

É um fluido de corte sintético solúvel, recomendado para operações de retífica de superfície, cilíndrica e centerless, predominantemente em ferro fundido e ligas ferrosas

É um fluido de baixo odor, e foi desenvolvido para apresentar excelente capacidade anticorrosão.

Características:

Fluido para usinagem e retifica de cor alaranjada, com base solúvel em água.

Recomendações:

Recomendado para aplicação nos processos de usinagem e retífica, de acordo com o grau de severidade e material a ser trabalhado.

A MENZOIL dispõe de CARTA DE MISTURA que indica as proporções água/óleo usuais para diversos serviços e materiais.

Embalagem disponível:

20 litros (balde) e 200 litros (tambor).

ANÁLISES TÍPICAS CONCENTRADO

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	SINTETICO
Aparência	visual	-----	alaranjado
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	1,145
PH da solução a 5 %	PH-metro		9,4 a 9,8
Corrosão da solução a 5%	IP 287		3,5%

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.