



MENZELUB

Menzoil Ind. de Lubrificantes Ltda
Rua Karl Kielblock, 989
Sto. Antonio Louveira
SP - Brasil - 13290-000
Fone: 55 19 3878-8600
Fax: 55 19 3878-8601
www.menzelub.com

ULTRA TURBO CF 25W60

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL

Óleo lubrificante multiviscoso para motores a diesel, tratores equipamentos agrícolas, construção, terraplanagem, motores náuticos, pick-ups, com exclusiva tecnologia que confere um eficaz mecanismo de vedação das folgas excessivas do motor, o que reduz o consumo de lubrificante, proporcionando melhor aproveitamento da potencia do motor.

Foi desenvolvido especialmente para motores diesel, principalmente aqueles com alta quilometragem de uso, que têm como característica um elevado consumo de óleo. Atende à especificação Caterpillar, Ford, GMC, Iveco, Mercedes Benz, Man, MWM entre outros.

Características:

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, agente de adesividade, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez, Cor verde.

Classificação:

API-CF

Especificação:
SAE 25W50

Embalagem disponível:

24X1(Litro), 4x5(litros), 20 litros (balde) e 200 litros (tambor).

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	25W60
Aparência	visual	-----	límpida
Água por crepitação	-----	-----	ausente
Densidade 20/ 4°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,898
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	198
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	24,1
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-----	151
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	225

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.